مایع آب‌بندی نازلی – SF2217

اترک شیمی شرق

شماره پروانه استاندارد: 0000000000 شماره پروانه ساخت: ۵۰/۲۳۶۰۶ شماره سند: 000000

توضیحات محصول

مایع آب‌بندی SF2217 جهت آب‌بندی نهان درهای آسان بازشو، سر و کف قوطی‌های غذایی و صنعتی به صورت نازلی کاربرد دارد.

مشخصات فنی

رنگ	طوسی
ویسکوزیته (sec/25°C)	75±10 (Din cup 8)
وضعیت ظاهری	یکنواخت، عاری از جداشدگی، ژل شدگی و ته نشینی
رقیق کننده	آب (حداقل ۴ درصد)
درصد جامد (٪)	52±1
دانسیته (gr/cm^3)	1.25 ±0.1

مشخصات کاربردی

سطح مورد استفاده	ورق‌های استیل قلع‌دار- ورق پوشش‌دار
روش اعمال	تزریق از طریق نازل
شرایط پخت در کوره هوای داغ سیرکوله شده	70°C – 10 min
ویسکوزیته اعمال (sec/25°C)	50±10 (Din cup 8)

مشخصات محصول نهایی

وزن فیلم خشک اعمال شده(mg/m^2)	80±10
چسبندگی	مناسب
انعطاف پذیری	مناسب
مقاومت در برابر استریلیزاسیون	مقاوم
مقاومت در برابر پاستوریزاسیون	مقاوم
عمر انبارداری	۴ ماه بعد از تاریخ تولید

بسته‌بندی

بشکه های پلمپ شده (۲۰۰ کیلوگرم)

استاندارد مرجع

استاندارد ۱۶۵۸۱ درزگیرهای مورد مصرف در بسته بندی فلزی - قسمت۱: درزگیرهای نهان

ملاحظات

محصول و ورق حداقل از ۲۴ ساعت قبل جهت هم دما شدن در سالن تولید قرار گیرند.
قبل از مصرف کاملا همزده شود.
حلال مشخص در دمای محیط و حین هم زدن به آرامی اضافه گردد.
مشخصات فوق در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس دانش و تجربه ما اعلام گشته است. با توجه به ضرورت بررسی شرایط هر خط تولید، مسئولیت منطبق ساختن شرایط اعمال به عهده مشتری می‌باشد

خراسان رضوی، مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۲، بلوار اندیشه، اندیشه ۱۵، گروه صنعتی اترک شیمی شرق
شماره تماس: ۳۵۴۱۲۶۵۲-۰۵۱

ISO10002-2018 ISO45001:2018 ISO9001-2015 ISO14001-2015